

仕 様 書

	E 10	E 20	E 35	E 50	E 75
処理能力(kg / 日)	7kg ~ 最大10kg	15kg ~ 最大20kg	20kg ~ 最大35kg	30kg ~ 最大50kg	50kg ~ 最大75kg
投入物	生 ゴ ミ				
寸法(mm)	640W × 670L × 834H	778W × 872L × 1032H	1128W × 822L × 1039H	1498W × 1038L × 1269H	1750W × 1100L × 1415H
機体重量	110kg	170kg	250kg	500kg	700kg
有効容量	100リットル	200リットル	350リットル	500リットル	750リットル
電源	単相 / 100V	単相 / 100V	単相 / 100V	3相 / 200V	3相 / 200V
最大同時使用電力	400W	500W	800W	1000W	1600W
攪拌モーター出力	100W	200W	400W	750W	750W
出荷時設定	1時間毎に20秒 攪拌	1時間毎に40秒 攪拌		30分毎に45秒 攪拌	30分毎に45秒 攪拌
1分間当り 回転数	3rpm	3rpm		4rpm	3rpm
ヒーター容量	400W	500W	800W	1000W	1600W
温度設定	35	35	35	35	35
給水装置	水量調節バルブ付 / 電磁弁付				
排水室 洗浄装置	水量調節バルブ付 / 電磁弁付	水量調節バルブ付 / 電磁弁付 / シャワーリング方式			
安全装置	投入口センサー / 漏電ブレーカー / 過負荷装置 / レベル計				
使用環境温度	常温	常温	常温	常温	常温
給水用パイプ(機内配管)	8A	8A	8A	15A	15A
排水用パイプ	塩ビパイプ50A	塩ビパイプ50A	塩ビパイプ80A	塩ビパイプ80A	塩ビパイプ80A
電磁弁 給水	ヨシタケ DP-12 10A	ヨシタケ DP-12 10A	ヨシタケ DP-12 10A	ヨシタケ DP-12 15A	ヨシタケ DP-12 15A
電磁弁 排水	CKD AB-31-02-3D	CKD AB-31-02-4D	SMC VCW41-1G-7-02-G	ヨシタケ DP-12 15A	ヨシタケ DP-12 15A
換気ファン(オプション)	三菱VX-12M4(中間取付) 三菱VX-12A5(上部取付)	三菱 VD-10ZC2		三菱 VD-17ZSC2	三菱 VD-17ZSC2
モーター	単相:100V . 50 / 60Hz 100W × 1基	単相:100V . 50 / 60Hz 200W × 1基	単相:100V . 50 / 60Hz 400W × 1基	三相:200V . 50 / 60Hz 0.75W × 1基	三相:200V . 50 / 60Hz 0.75W × 1基
ヒーター	単相:100V.400W × 1基	単相:100V.500W × 1基	単相:100V.400W × 2基	単相:100V.500W × 2基	単相:100V.400W × 4基
	(モーターと同時作動はしない)				
制御	自動運転 / 自動温度調節 / 自動給水式				
漏電ブレーカー	20A-15mA	20A-15mA	30A-15mA	30A-15mA	30A-15mA

仕様書

	E 100	E 150	E 250	E 350	E 500
処理能力(kg / 日)	75kg ~ 最大100kg	110kg ~ 最大150kg	200kg ~ 最大250kg	275kg ~ 最大350kg	400kg ~ 最大500kg
投入物	生 ゴ ミ				
寸法(mm)	2129W × 1220L × 1753H	2260W × 1430L × 1985H	2850W × 1680L × 2330H	3450W × 2000L × 2575H	4070W × 2200L × 2775H
機体重量	1000kg	1500kg	2500kg	4200kg	5550kg
有効容量	1000リットル	1500リットル	2500リットル	3500リットル	5000リットル
電源	3相 / 200V	3相 / 200V	3相 / 200V	3相 / 200V	3相 / 200V
最大同時使用電力	2000W	3700W	5500W	6000W	9000W
攪拌モーター出力	1500W	3700W	5500W	5500W	7500W
出荷時設定	30分毎に45秒 攪拌		15分毎に1分30秒 攪拌		
1分間当り 回転数	3rpm	2rpm	2rpm	2rpm	1.6rpm
ヒーター容量	2000W	3000W	4500W	6000W	9000W
温度設定	35	35	35	35	35
給水装置	水量調節バルブ付 / 電磁弁付				
排水室 洗浄装置	水量調節バルブ付 / 電磁弁付 / シャワーリング方式				
安全装置	投入口センサー / 漏電ブレーカー / 過負荷装置 / レベル計				
使用環境温度	常温	常温	常温	常温	常温
給水用パイプ(機内配管)	20A	20A	20A	20A	20A
排水用パイプ	塩ビパイプ80A	塩ビパイプ100A	塩ビパイプ100A	塩ビパイプ100A	塩ビパイプ100A
電磁弁 給水	ヨシタケ DP-12 20A	ヨシタケ DP-12 20A	ヨシタケ DP-12 20A	ヨシタケ DP-12 20A	ヨシタケ DP-12 20A
電磁弁 排水	ヨシタケ DP-12 20A	ヨシタケ DP-12 20A	ヨシタケ DP-12 20A	ヨシタケ DP-12 20A	ヨシタケ DP-12 20A
換気ファン(オプション)	三菱 VP-17ZSC2	三菱 VD-20ZSC2		三菱 VX-20ZSC2	
消費電力 50Hz	22W	42W	42W	42W	42W
消費電力 60Hz	24W	46W	46W	46W	46W
モーター	3相:200V . 50 / 60Hz 1.5Kw × 1基 3相:200V . 50 / 60Hz 90W × 1基	3相:200V . 50 / 60Hz 3.7Kw × 1基 3相:200V . 50 / 60Hz 90W × 1基	3相:200V . 50 / 60Hz 5.5Kw × 1基 3相:200V . 50 / 60Hz 90W × 1基	3相:200V . 50 / 60Hz 5.5Kw × 1基 3相:200V . 50 / 60Hz 90W × 1基	3相:200V . 50 / 60Hz 7.5Kw × 1基 3相:200V . 50 / 60Hz 90W × 1基
ヒーター	単相:200V.500W × 4基	単相:200V.1500W × 2基	単相:200V.1500W × 3基	単相:200V.1500W × 4基	単相:200V.1500W × 6基
	(モーターと同時作動はしない)				
制御	自動及び手動運転・自動温度調節・自動給水式				
漏電ブレーカー	50A-30mA	60A-30mA	60A-30mA	60A-30mA	75A-30mA
投入リフト・外形寸法			900W × 750L × 3000H	900W × 750L × 3200H	900W × 750L × 3400H
モーター			0.75Kw ブレーキ付 3相:200V 50/60Hz		